









LiFePO4 АКУМУЛЯТОР LPBF48250- 48300 СЕРІЇ

-  Високоякісний літій-залізо-фосфатний акумулятор.
-  У 6000 разів глибокий цикл заряду і розряду
-  Надтривала гарантія: 5 років гарантії.
-  Велика ємність при невеликому об'ємі для домогосподарства.
-  BMS Високий клас безпеки з вбудованим захистом BMS
-  Підтримка 6 шт, підключених в паралельному режимі для можливості "розширення".

Характеристики

МОДЕЛЬ	LPBF48250	LPBF48300
Корисна ємність	2.5кВт	15кВт
Номінальна напруга	51.2В	
Діапазон напруги	48-57.6В	
Рекомендований струм заряду/розряду	≤120А	
МАКС. Струм заряду/розряду	200А @ 15S	
Рекомендована вихідна потужність	≤ 6000Вт	
МАКС. вихідна потужність	10000Вт@120S	
Глибина розряду (DOD)	>95%	
Масштабованість	До 6 одиниць паралельно	
Зв'язок	CAN & Rs485	
Захист	Ip21	
Тривалість циклу	≥6000 @ 25°C, 80% DOD	
Діапазон робочих температур	Розряд: -20°C до + 65°C, Заряд: + 0°C до + 55°C	
Вага нетто (кг)	154КГ	
Вага брутто (кг)	177КГ	
Розмір виробу (мм)	615* 350* 955MM	
Розмір упаковки (мм)	715*450*1115MM	

